Χονδρόσυρμα Θερμής Έλασης ΕΧΘ

Χονδρόσυρμα

gòŘɛêØ > DzòÒfùÎŰŬ > pÒÎŭòùůôòµŬ

pÒÎŭòùůôòµŬ èůòµØÔ ǽÌŬůÈÔ ôŗÈÌØÔ ÒÌêɛµùŰÈŰŬÔ, ÂɛŬ ŘòØůÈ ůů ůôòµŬŰÔôòÂǿůÔ, ůÛµűŘÎŬ µů ŰŬ ŭɛůèÎØ πòùŰôπŬ Ǩʒ 10025 πÒɛùŰÈŰŬ S235, SAE 1006, SAE 1008 êŬɛ SAE 1010.
gÒ πòÒfùÎ ŭɛŬŰǿèůŰŬɛ ůů òùÌÒôÔ àÆòÒôÔ 1440 kg πůòǿπÒô.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΛΕΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑΤΟΣ (*) (Wt%)

Ποιότητα (Grade)	C	Mn	S max	P max	N max
Ǩʒ 10025 S235J2 (St 37)	0,19 max	1,50 max	0,035	0,035	
SAE 1006 (**)	0,08 max	0,25-0,40	0,025	0,020	0,012
SAE 1008 (**)	0,10 max	0,30-0,50	0,030	0,020	0,012
SAE 1010 (**)	0,08-0,13	0,30-0,60	0,030	0,025	0,012

Ενδεικτικές χρήσεις: ĞÔÈèÈŰɛêØ ŘòØůÈ ůŰɛÔ êŬŰŬůêůôǽÔ êŬɛ ÒɛêÒŭÒµǽÔ, ôπÒàɛàŬůµùÔ ÂɛŬ ůÛòµŬŰŬ ŘÒÎŭòÒŭůůǿŬÔ, ÂŬÌàŬÎɛůµù, ÂŬÌàŬÎɛůµǽÎŬ πÌǽÂµŬŰŬ, ŗɛÌÆ êŬòűɛÆ, πÌǽÂµŬŰŬ πůòɛűÒÆɛîůŘÎ, êÌπ.
(*) HπÆòŘůɛ È ŭôÎŰŬùŰÈŰŬ πŬòŬÂŘÂØÔ ŘŬÎÛàŬ µů ůɛŭɛêǽÔ ŘÈµɛêǽÔ ůôůŰÆůůɛÔ, πůòɛÌŭµàŬÎÒµǽÎŘÎ êŬɛ ÆÌÌŘÎ πÒÒůŭɛÒòɛůµǽÎŘÎ ŘÈµɛêûÎ ůŰÒɛŘůǿŘÎ ùπŘÔ Si, Cr, Ni, Cu êÌπ. ůÛµűŘÎŬ µů πòÒŭɛŬÂòŬűǽÔ ŰÕô πůÌÆŰÈ Ø ůÛµűŘÎŬ µů ŭɛůèÎûô ŬÎŭÂÎŘòɛůµǽÎŬ πòùŰôπŬ, êŰŰùπɛÎ ůɛŭɛêØÔ ůôµűŘÎǿŰÔ.
(**) ǪŬŰùπɛÎ πŬòŬÂůÌÌǿŰÔ.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑΤΟΣ

Διάμετρος (mm)	**Επιτρεπτή Απόκλιση** (mm)	**Ονομαστική Διατομή** (cm2)	**Ονομαστικό Βάρος** (kg/m)	**Επιτρεπτή Ελλειπτικότητα** (mm)
5,5	-/+ 0,3	0,238	0,186	0,48
6,0	-/+ 0,3	0,283	0,222	
6,5	-/+ 0,3	0,332	0,260	
7,0	-/+ 0,4	0,385	0,302	0,64
(*)8,0	-/+ 0,4	0,503	0,395	
(**)10,0	-/+ 0,4	0,785	0,617	
(**)12,0	-/+ 0,4	1,131	0,888	
(**)14,0	-/+ 0,4	1,539	1,208	
(**)16,0	-/+ 0,5	2,011	1,578	0,80

(*) DzÜðÆÂÛŰÜÉ êÜÉ ůÛ ÛôèÛÂðÜµµÛÔ ðÆàüÕôÔ ůÛ µØêÕÔ 12m

(**) QÜŰüùπéÎ πÜðÜÂÂÛÌ℔ÜÔ, πÜðÆÂÛŰÜÉ êÜÉ ůÛ ÛôèÛÂðÜµµÛÔ ðÆàüÕôÔ ůÛ µØêÕÔ 12m